Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ

	D1	D2	D3	D3*	D4	D4*	D5	D6	D6*	D7	D8	D9	DN8	DN9	D10	D11	D11*
WIDOK																	
SZER. DRZWI	80	80	90	90	120	130(90+40)	90	90	90	90	100	100	180 (90+90)	180 (90+90)	180 (90+90)	90	90
WYS. DRZWI	200	200	200	200	200	190-245	200	200	200	200	200	200	200 (65cm)	200	200	200	200
SZER. OTWORU	90	90	100	100	130	140	100	100	100	100	110	110	190	190	190	100	100
WYS. OTWORU	205	205	205	205	205	190-250	205	210	210	205	205	205	270	205	205	205	205
LEWE/ PRAWE	L P	L P	L P	L P	L P	L+ P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P
ILOŚĆ PIWNICA	1 -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
ILOŚĆ PARTER	- -	- -	- 2	1 -	- 1	1	2 -	5 4	4 2	3 4 (w tym 1szt. Furtka naświetlnik)	- -	- -	1	1	1	2 2	- 1
ILOŚĆ I PIĘTRO	- -	- -	- 3	- -	- 1	- -	1 1	9 4	1 2	- 1	- -	- -	-	-	1	2 -	- -
ILOŚĆ II PIĘTRO	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	-	3 1	- -	-	1 -	1 -	-	-	1	1 1	- -
RODZAJ	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W			Z	W	W	W	W
UWAGI	- drzwi wewnętrzne, stalowe	drzwi wewnętrzne, pełne stalowe, drzwi z otworami nawiewnymi o pow. min 0,022m^2.	drzwi wewnętrzne drzwi aluminiowe częściowo przeszklone szkłem bezpiecznym P2 **EI30**	drzwi wewnętrzne drzwi aluminiowe **EI30**	drzwi zewnętrzne drzwi aluminiowe częściowo przeszklone szkłem bezpiecznym P2 **EI30**	drzwi aluminiowe obustronnie w kolorze brązowym, przeszklone szkłem bezpiecznym (P2), **EI30** skrzydła drzwiowe wyposażone **w kratkę nawiewną pożarową**	drzwi wewnętrzne drzwi aluminiowe częściowo przeszklone szkłem bezpiecznym P2 **EI60**	drzwi do biura, sal lekcyjnych itd. drzwi płytowe drewniane częściowo przeszklone, w okleinie CPL	drzwi do biura, sal lekcyjnych itd. drzwi płytowe drewniane częściowo przeszklone, w okleinie CPL **wykładane na ścianę (kąt otwarcia 180º)**	drzwi do pomieszczeń technicznych, drzwi płytowe, drewniane w okleinie CPL	drzwi wewnętrzne drzwi aluminiowe częściowo przeszklone szkłem bezpiecznym P2	drzwi wewnętrzne drzwi aluminiowe częściowo przeszklone szkłem bezpiecznym P2 **EI60**	drzwi PVC obustronnie w kolorze brązowym z naświetlem, przeszklone szkłem bezpiecznym , wyposażone w samozamykacz, skrzydła drzwiowe wyposażone w napęd podłączony do instalacji **SAP** automatycznie otwierający skrzydła w razie sygnalizowania pożaru U=1,3W/m^{2}K	drzwi wewnętrzne drzwi aluminiowe częściowo przeszklone szkłem bezpiecznym P2 **EI30**	drzwi drewniane pełne w okleinie CPL z otworami nawiewnymi o pow. min 0,022m^2	drzwi drewniane pełne w okleinie CPL z otworami nawiewnymi o pow, min 0,022m^2 wykładane na ścianę (kąt otwarcia 180º)

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ

	D12	DN13	D14	D14*	D15	D15*	D16	D17	D18	D18*	D19	D20	D21
WIDOK													
SZER. DRZWI	90	90+90	90+80	90+80	90+80	90+80	90	90+70	90+50	90+50	595	595	100
WYS. DRZWI	200	200+75	170-260	180-260	200+35	200+75	200	200	200	200	285	268	200
SZER. OTWORU	-	-	-	-	-	-	100	170	150	150	605	605	110
WYS. OTWORU	-	-	-	-	-	-	205	205	205	205	295	278	205
LEWE/ PRAWE	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P			L P
ILOŚĆ PIWNICA	- -	-	- -	- -	-	-	- -	- -	- -	- -	-	-	- -
ILOŚĆ PARTER	1 2	-	1	1	1	1	1 -	- -	1 -	1 -	1	-	- 1
ILOŚĆ I PIĘTRO	- -	1	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	-	1	- -
ILOŚĆ II PIĘTRO	1 1	-	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-	- -
RODZAJ	W	Z	Z	W	Z	W	W	W	W	W			- -
UWAGI	Drzwi systemowe z wysokociśnieniowego laminatu kompaktowego HPL. Wierzchnia warstwa stanowi dekoracyjne pokrycie z żywicy melaminowej	drzwi zewnętrzne PVC obustronnie w kolorze brązowym z naświetlem, przeszklone szkłem bezpiecznym , wyposażone w samozamykacz U ≤ 1,30 W/m^{2}K, skrzydła drzwiowe wyposażone w napęd podłączony doinstalacji **SAP** automatycznie otwierający skrzydła w razie sygnalizowania pożaru	drzwi wewnętrzne PVC obustronnie w kolorze brązowym z naświetlem, przeszklone szkłem bezpiecznym , wyposażone w samozamykacz	drzwi zewnętrzne PVC obustronnie w kolorze brązowym z naświetlem, przeszklone szkłem bezpiecznym , wyposażone w samozamykacz U ≤ 1,30 W/m^{2}K	drzwi wewnętrzne PVC obustronnie w kolorze brązowym z naświetlem, przeszklone szkłem bezpiecznym , wyposażone w samozamykacz	drzwi wewnętrzne, pełne aluminiowe, **EI30** skrzydła drzwiowe wyposażone **w kratkę nawiewną pożarową**	drzwi wewnętrzne drzwi aluminiowe częściowo przeszklone szkłem bezpiecznym P2 **EI60**	drzwi wewnętrzne drzwi aluminiowe częściowo przeszklone szkłem bezpiecznym P2	drzwi wewnętrzne drzwi aluminiowe częściowo przeszklone szkłem bezpiecznym P2 **EI60**	system drzwi harmonijkowych "ciepły" 73mm Kolor profili: standardowy **RAL7016** kolor okuć: **P7016B** wypełnienie:4ESG/20TG/9005/4ESG U=1,1 izolacyjność U=1,6W/m2K	system drzwi harmonijkowych "ciepły" 73mm Kolor profili: standardowy **RAL7016** kolor okuć: **P7016B** wypełnienie:4ESG/20TG/9005/4ESG U=1,1 Izolacyjność U=1,6W/m2K	drzwi do sali muzycznej drzwi płytowe drewniane częściowo przeszklone, w okleinie CPL

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

	O1	02	03	O4	O5	06	O7	O8	O9	O9*	O10	O11	KL1	KL2	WYŁAZ DACHOWY
															
SZER. OKNA	480	100	180	450	180	180	180	80	180	150	150	125	160	140	80
WYS. OKNA	270	180	230	230	180	230	150	137	150	100	230	194	170	150	80
ILOŚĆ PIWNICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
ILOŚĆ PARTER	1	7	-	2	-	2	-	-	1	1	2	-			
ILOŚĆ I PIĘTRO	1	7	1	2	2	-	-	-	1	-	-	1			
ILOŚĆ II PIĘTRO	1 (**01***)	2	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	1
UWAGI	profile pvc, 6- komorowe okna wyposażone nawiewniki higrosterowalne, U=0,9W/m^{2}K **01 - typ fix 01* - uchylne**	profile pvc, 6- komorowe okna wyposażone nawiewniki higrosterowalne, U=0,9W/m^{2}K	profile pvc, 6- komorowe okna wyposażone nawiewniki higrosterowalne, U=0,9W/m^{2}K	profile pvc, 6- komorowe okna wyposażone nawiewniki higrosterowalne, U=0,9W/m^{2}K	profile pvc, 6- komorowe okna wyposażone nawiewniki higrosterowalne, U=0,9W/m^{2}K	okno aluminiowe U=0,9W/m^{2}K **EI30** skrzydła wyposażone w samozamykacze	okno aluminiowe U=0,9W/m^{2}K **EI60** skrzydła wyposażone w samozamykacze	okno aluminiowe U=0,9W/m^{2}K **EI60** skrzydła wyposażone w samozamykacze	okno aluminiowe w szatnl, szkło bezpieczne wyposażone w roletę **EI30** Roleta wyposażona w napęd podłączony do instalacji SAP automatycznie zamykająca w razie sygnalizowania pożaru	okno aluminiowe w szatnl, szkło bezpieczne wyposażone w roletę **EI60** Roleta wyposażona w napęd podłączony do instalacji SAP automatycznie zamykająca w razie sygnalizowania pożaru	szklana witryna obustronnie w kolorze brązowym, przeszklone szkłem bezpiecznym , U ≤ 1,60 W/m^{2}K **EI30**	okno aluminiowe U=0,9W/m^{2}K **EI60**	Klapa oddymiająca z owiewką o wym. **160x170cm** i pow. czynnej oddymiania **Acz.=1,93m^2** Z czujką pogodową wiatrowo- deszczową. Klapa oddymiająca o dodatkowej funkcji przewietrzania.	Klapa oddymiająca z owiewką o wym. 140x150cm i pow. czynnej oddymiania **Acz.=1,51m^2** Z czujką pogodową wiatrowo- deszczową. Klapa oddymiająca o dodatkowej funkcji przewietrzania.	konstrukcja nośna spawana wykonana z aluminium zawiasy aluminium pokrycie poliwęglan 4-komorowy gr. 10mm standardowa podstawa z blachy ocynkowanej gr. 1,0mm przygotowana pod dociepl enie (3cm) i obróbkę zewnętrzną w wysokości 15cm.

UWAGA:

- Kolor stolarki drzwiowej należy ustalić z Inwestorem w trakcie realizacji robót.
- Montaż stolarki drzwiowej wykonać zgodnie z wytycznymi danego Producenta.
- Zestawiewnie stolarki zweryfikować na etapie projektu wykonawczego
- Przed złożeniem zamówienia należy dodkonać **szczegółowych pomiarów**
- Wymiary otworów należy dostosowć na budowie do wymiarów zalecanych przez Producenta
- Drzwi aluminiowe w okleinie CPL w kolorze drewnopodobnym (kolor ustalić z Inwestorem w trakcie realizacji robót)
- Zabudowa systemowa z drzwiami D12 - parametry:
  profile oraz okucia z aluminium
  zawias z aluminium z poliamidową wkładką montowany do wąskiej krawędzi płyty, samodomykacz grawitacyjny, rdzeń stalowy
  wsporik z aluminium montowany do płyty, zakresregulacji +/- 20 mm, rdzeń stalowy
  zamkopochwyt z aluminium, ergonomiczne rozwiązanie, awaryjne otwieranie

OZNACZENIA SPOSOBU OTWIERANIA:

 - skrzydło uchylne

 - skrzydło rozwierano - uchylne

 - skrzydło rozwierane

NA ETPIE **PROJEKTU WYKONAWCZEGO** NALEŻY DOKONAĆ SZCZEGÓŁOWYCH POMIARÓW ISTNIEJĄCEJ STOLARKI OKIENNEJ O DRZWIOWEJ WYMIENIANEJ NA NOWĄ

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU, PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 27 W PYSKOWICACH. REMONT INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH, BUDOWA WENTYLACJI MECHANICZNEJ WRAZ Z KLIMATYZACJĄ, PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU OBEJMUJĄCY: REMONT ISTNIEJĄCYCH MIEJSC POSTOJOWYCH, PRZEBUDOWA PLACU WEWNĘTRZNEGO, BUDOWĘ DODATKOWYCH MIEJSC POSTOJOWYCH, WYMIANĘ ISTNIEJĄCYCH ORAZ BUDOWĘ NOWYCH NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH (PLACE I CHODNIKI), BUDOWĘ KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ BUDOWĘ OŚWIETLENIA TERENU W RAMACH ZADANIA:

ROZBUDOWA I MODERNIZACJA MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU

Tytuł:

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

16/26/09/16

Firma Budowlano-Konsultingowa P.B.P.H. ML-BUD s.c. 44-100 Gliwice ul. Łużycka 16

Specjalność:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektował:			
konstrukcja:	mgr inż. Mariusz CZYSZEK	1384/94 [SLK/BO/3142/01]	
architektura:	dr inż. arch. Klaudiusz FROSS	648/01 [SLK-0197]	
Opracował:			
	mgr inż. Aneta MISZ		
Sprawdził:			
architektura:	mgr inż. Małgorzata JURKIEWICZ	481/89 [SLK-0944]	
konstrukcja:	inż. Krzysztof CZYŻYKOWSKI	SLK/3805/PWOK/11 [SLK/BO/7588/12]	

Rewizja:	Data:	Skala:
	IX 2017	1:100

Branża:	Faza:	Rys. nr:
A-B	P.B	32

Rysunek wykonany w legalnej wersji programu AUTODESK AUTOCAD 2002 LT. Serial No.: 700-50636234

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - POWIELANIE I UDOSTĘPNIANIE BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE